



“RHYME IN PEACE” LINDA ALLEGRA

OCCORRENTE Vivaldi Laines du Nord col. 6- gomitolì 4/5 da 100 grammi Ferri n. 5,5/ 6 cavo cm 80/100, 4 marcapunti

CAMPIONE cm 10 x 10 = maglie 18, ferri 25,

Punti impiegati costa a maglia tubolare. Maglia rasata, maglia legaccio, ferri accorciati,

CORD bordo laterale su 3 maglie = ferri a dritto: lavorare le prime e le ultime 3 maglie, ferri a rovescio: passa le prime e le ultime 2/3 maglie a rovescio senza lavorarle con il filo a rovescio.

Abbreviazioni **f**= ferro, **dir**= dritto, **rov**= rovescio, **MP**= marcapunto, **DDL**=dritto del lavoro

RDL=rovescio del lavoro, **ddd**= aumento dritto davanti e dietro

A&V; arriva alla maglia indicata, passala senza lavorarla come se fosse un rovescio, porta il filo sul davanti, poi riporta la maglia dal ferro destro su quello sinistro: **VOLTA IL LAVORO**

NOTE Questo cardigan è lavorato in piano in ferri di andata e ritorno, top down, dall'alto verso il basso. Lo sprone, molto più lungo del solito, dà la possibilità di realizzare le maniche senza tassello. Questo ci permette di lavorarle prima del busto in ferri di andata e ritorno insieme sullo stesso ferro.

MISURE TG S : collo cm (M53) circa, lunghezza totale dietro cm 53 Larghezza busto, cm 100(M 105) le indicazione per la tg M la trovate tra le parentesi.

AVVIARE 77(M87) con il 5,5 lavorare a COSTE 1/1 in questo modo

COSTE a maglia tubolare: IMPOSTAZIONE

DDL 1° F= 3 dir, *1 rov,1dir* ripetere da * a * fino a 4 maglie dalla fine del ferro poi 1 rov 3 dir.

RDL 2° F= 3 I-CORD, *1dir, 1 maglia passata senza lavorarla con il filo sul davanti* ripetere da *a* fino a 4 maglie dalla fine poi 1 dir, 3 I-CORD.

DDL 3° F= 3 dir, * 1 maglia passata senza lavorarla con il filo sul davanti, 1 dir* ripetere da *a* fino a 4 maglie dalla fine poi 1 rov, 3 dir.

RDL 4° F= come il 2

Ripetere il 3° e il 4° ferro per altre 9 volte

Impostazione degli aumenti

DDL 1° F= 2 dir, **METTERE MP**, 35 (40) dir, **METTERE MP**, 1ddd, 1 dir, 1 ddd, **METTERE MP**, 35(40) dir, **METTERE MP**, 2dir, **VOLTARE IL LAVORO E**

CAMBIARE I FERRI METTERE IL N 6

Montare a nuovo 10 maglie: poi partire a lavorare il ferro di rovescio:

RDL 2° F= 12 dir,(raccomando di farle un pò tirate) **pMP** 35(40) rovesci, **pMP**, 1 ddd, dritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 35(40) rovesci, **pMP**, 2 dir, **VOLTARE IL LAVORO E**



CATALOGO
FILATI

SCHEDA PDF

Montare a nuovo 10 maglie: poi partire a lavorare il ferro di diritto

DDL 3° F= 11 dir, (raccomando di farle un pò tirate), 1ddd, **pMP** 35(40) DRITTI, **pMP**, 1 ddd, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 35(40) DRITTI, **pMP**, 1 ddd, dritto fino alla fine del ferro.

SI PROSEGUE COSI'

RDL 4° F= 3 l-cord, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP** 35(40) rovesci, **pMP**, 1 ddd, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 35(40) rovesci, **pMP**, 1 ddd, dritto fino a 3 maglie dalla fine poi 3 l-cord

IN QUESTO FERRO SI FA L'ASOLA, CHE VIENE POI FATTA OGNI 20 FERRI

DDL 5° F= diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP** 35(40) DRITTI, **pMP**, 1 ddd, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 35(40) DRITTI, **pMP**, 1 ddd, dritto fino a 8 maglie dalla fine del ferro poi 2 m ass. M1, 6 dir.

RDL 6° F= 3 l-cord, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 35(40) rovesci, **pMP**, 1 ddd, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 35(40) rovesci, **pMP**, 1 ddd, dritto fino 3 maglie dalla fine poi 3 l-cord

DDL 7° F= diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP** 35(40) DRITTI, **pMP**, 1 ddd, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 35(40) DRITTI, **pMP**, 1 ddd, dritto fino alla fine del ferro

Gli aumenti in questo modo vengono fatti a tutti i ferri per arrivare all'ampiezza necessaria

RIPETERE IL 6 E IL 7 FERRO PER ALTRE 14 (16) VOLTE

(i ferri dall'inizio fino a qui devono essere in tutto tg S 34(M38) RICORDARE altre 2 **ASOLE OGNI 20 FERRI**

Ora gli aumenti sul ferro di rovescio non si fanno più

RDL 1° F= 3 l-cord, diritto fino a MP, **pMP**, 35(40) rovesci, **pMP**, diritto fino a MP, **pMP**, 35(40) rovesci, **pMP**, dritto fino 3 maglie dalla fine poi 3 l-cord

Sul ferro al dritto del lavoro, invece si comincia a fare gli aumenti anche dove ci saranno le maniche, quindi ad ogni ferri di dritto sono 8 in tutto

DDL 2° F= diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP** 1 ddd, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 1 ddd, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 1 ddd, diritto e PRIMA di MP 1ddd, **pMP**, 1 ddd, dritto fino alla fine del ferro

Ripetere il ferro 1 e 2 per altre tg S 4(M 6) volte

Ora bisogna dividere il lavoro per procedere a fare le maniche in ferri di ANDATA e RITORNO.

Si parte ora dal rovescio del lavoro

Staccare il filo. Mettere in sospenso le maglie del **davanti** destro su un filo, mettere su un'altro ferro le maglie della **prima manica**, mettere su un filo le maglie **centrali del dietro**, mettere sul ferro la seconda manica, mettere sul filo il **secondo davanti**.

Pesare il gomito e scrivere qui il numero di grammi rimasti _____, ora

Togliere dagli gli altri 2 gomitoli, a partire dal filo interno, il peso che corrisponde alla differenza dei grammi rimasti del primo, tenerli da parte. Per lavorare utilizzare i 2 gomitoli rimasti per fere le maniche. In questo modo riuscirete a fare le maniche con la stessa sfumatura.

MANICHE

Si parte sul rovescio del lavoro.

RDL 1° F= tutto rovescio

DDL 2° F= 2 dir 1m acc, diritto fino a 4 maglie dalla fine poi 2 mass, 2 dir

RDL 3° F= come il 1

DDL 4° F= 2 dir, diritto fino a 2 maglie dalla fine poi 2 dir

Ripetere dal ferro 1 al ferro 4 per 8 volte in modo da diminuire 18 maglie in tutto.

La manica fino a qui deve misurare circa da 32 a 35 cm

BORDO MANICA: lavorare con i ferri n 5,5 a maglia legaccio per 10 ferri. Chiudere morbidamente

ORA BISOGNA rimettere su un ferro tutte le maglie rimaste. PER LAVORARE UTILIZZATE IL GOMITOLO CHE AVETE MESSO DA PARTE PRIMA,

Partite al ROVESCIO del lavoro:

RDL 1° F= 3 l-cord, diritto tutto il PRIMO davanti, poi avvicinate il lavoro al dietro e unite semplicemente tirando bene il filo, dritto tutto il dietro unite il dietro con l'altro davanti

dritto fino 3 maglie dalla fine poi 3 l-cord

DDL 2° F= dritto fino alla fine del ferro

Ripetere il 1° e il 2° ferro per cm 28/30, durante questa parte finirà il gomito che state utilizzando, quindi: prendere un avanzo del gomito di una manica, a partire dal file esterno. Finito questo attaccare il filo dello stesso colore dall'ultimo gomito rimasto.

A circa cm 28/29 quindi prima di fare la chiusura, iniziano i FERRI ACCORCIATI sul diritto del lavoro.

DDL 1° f= 12 dir, A&V

RDL 2° f=dritto fino a 3 maglie dalla fine del ferro poi 3 m pass

DDL 3° f= dritto fino alla maglia avvolta, (tira bene il filo) 4 dir, A&V

RDL 4° f=dritto fino a 3 maglie dalla fine del ferro poi 3 m pass

RIPETERE IL 3° e il 4° ferro per altre 2/3 volte poi

DDL f= dritto fino alla fine del ferro.

ORA SI RIPETONO I FERRI ACCORCIATI ma su questo lato si parte **dal ROVESCIO DEL LAVORO.**

RDL 1° f=3 m pass, 9 dir, A&V

DDL 2° f= dritto fino fine del ferro

RDL 3° f=3 m pass dritto fino alla maglia avvolta, (tira bene il filo) 4 dir, A&V

DDL 4° f= dritto fino fine del ferro

RIPETERE IL 3° e il 4° ferro per altre 2/3 volte

RDL f= 3 m pass, dritto fino alla fine del ferro.

CHIUSURA I-CORD CON IL FILO DOPPIO

Utilizzando il filo doppio: monta a nuovo 2 maglie poi:

*2 dir, 2 m ass prese dietro, riporta sul ferro di sinistra 3 maglie *

ripetere da *a* fino ad avere sul ferro di sinistra 3 maglie poi passa 1 maglia senza lavorarla, 2 m ass a dir, accavalla la maglia passata su quella lavorata, taglia il filo e chiudi, nascondere bene le codine nel cordoncino del bordo appena creato.